


# Auto-load Horizontal Cartoner



**Auto-load horizontal  
cartoner CK25A**

# Auto-load horizontal cartoner CK25A

Auto-load horizontal cartoner

## Standard Features:



- \* Left or right load construction.
- \* Intermittent motion.
- \* Main drive overload protection.
- \* Fully adjustable product infeed and transfer chains.
- \* Rotary arm carton feeder.
- \* Horizontal powered carton hopper.
- \* Machine function light tree.
- \* No product-No carton –No loading.
- \* Pressurized hot glue system.
- \* PLC Control System with Touch screen-operating panel .
- \* Digital readouts for size changers.

## Options

- \* Special product in feed indexer and stock assembly.
- \* Ink Jet coder.
- \* Auto oil lubrication system.

## Specifications

- \* Blank size – Max 300X240x75 mm.
- \* Capacity – up to 40 packs/min.
- \* Air Consumption – 190 L/min.
- \* Electrical – 230/400 Vac. ; 50 Hz. ; 3X16A.

Машина горизонтальной автоматической загрузки для упаковки продукции в картонные коробки CK25A



## Стандартная конфигурация

- \* Левосторонняя или правосторонняя система загрузки
- \* Непрерывный режим работы
- \* Защита от перегрузки главного привода
- \* Возможность перенастройки машины под различные параметры продукции и упаковки
- \* Подающий механизм с поворотным рычагом
- \* Горизонтальное положение магазина для картона с механизмом перемещения
- \* Световая индикация состояния машины
- \* Нет изделия – нет картона – нет загрузки
- \* Установка для заклеивания горячим клеем
- \* Программируемое логическое устройство с сенсорной панелью управления
- \* Нумераторы для удобства в изменении размера

## Опции

- \* Специальный индексадор подачи изделий
- \* Устройство для маркировки продукции краской
- \* Автоматическая система смазки

## Спецификации

- \* Максимальный размер заготовки – максимальный 300x240x75 мм
- \* Производительность – до 40 упаковок в минуту
- \* Потребление сжатого воздуха – 190 л/мин
- \* Напряжение – 230/400 V ac; 50 Hz; 3x16 A.

