


# Tray Erector - TR10/TR11



**Tray Erector - TR10/TR11**

# Tray Erector - TR10/TR 11

# Tray Erector - TR10/11

## מקים מגשים - TR10/TR11

### Standard Features:

- \* Machine in stainless steel construction.
- \* Continuous motion.
- \* Fully guarded during operation.
- \* Long tray magazine – Warning for low carton.
- \* Possibility to refill without machine stop.
- \* AC Variable - frequency drive.
- \* Electro mechanical timing by encoder.
- \* Machine overload and torque limiter for forming process.
- \* Auto/manual operation.
- \* Digital readouts for size change.
- \* Quick change over for different size.
- \* Integrated into auto packaging line.
- \* Touch screen-operating panel.

### Option

- \* One to three had forming capability.
- \* Out feed conveyor.
- \* Locked folding trays.
- \* Conical tray forming.

### Specification

- \* Blank size – Max 600X700 mm.
- \* Capacity – up to 32 trays/min.
- \* Air Consumption – 20 L/min.
- \* Electrical – 230/400 Vac. ; 50 Hz. ; 16A.
- \* TR11- Single size, Variable height Machine.

### Carton size range

Mini.	Max.
A. 250	700 mm.
B. 200	600 mm.
C. 160	400 mm.
D. 180	500 mm.

### מאפיינים טכניים

- \* מכונה במבנה פלב"מ.
- \* מכונה בתנועה רציפה.
- \* הגנה לפתיחה במהלך העבודה.
- \* מחסנית מגשים ארוכה - התראה לחוסר מגש.
- \* הזנת מחסנית ללא עצירת מכונה.
- \* עבודת מכונה במהירות מבוקרת.
- \* תזמון מכונה ע"י אינקודר.
- \* הגנת עומס יתר בהקמת המגש.
- \* הפעלה אוטומטית/ידנית.
- \* קריאה דיגיטלית לשינוי מידות.
- \* שינוי מידות מהיר.
- \* מכונה משתלבת בקו אריזה אוטומטי.
- \* מסך מגע - לתפעול המכונה.
- \* רמזור תפקוד מכונה בשלושה צבעים.

### אפשרויות נוספות

- \* עד שלושה מגשים בהקמה בו זמנית.
- \* מסוע יציאת מגשים.
- \* הקמת מגש בנעילה מכנית.
- \* הקמת מגש משופע.

### מפרט

- \* גודל פריסה מרבי - 600X700 מ"מ.
- \* תפוקה - עד 32 מגש/דקה.
- \* צריכת אויר - 20 ליטר/דקה.
- \* אספקת חשמל - 16A 380/400 VAC.
- \* דגם TR11 - להקמת מגש בגודל אחד.

